




Karta Katalogowa

IROC® CP / offset columns

Carporty fotowoltaiczne IROC® CP sprawiają, że parkingi każdej wielkości stają się nie tylko bardziej funkcjonalne, ale przede wszystkim bardziej rentowne. Konstrukcja IROC® CP / offset columns z bocznym słupem pod dachem PV jest projektowana indywidualnie, zgodnie z życzeniami klienta i wykonywana ze stali ocynkowanej ogniowo.

Dzięki dużym odstępom między słupami – nawet do 7,5 metra – parkowanie oraz manewrowanie pozostaje wygodne i bezproblemowe. Dodatkowo użytkownicy zyskują wysoki komfort: skuteczną ochronę przed słońcem w upalne dni oraz przed deszczem i śniegiem w chłodniejszych warunkach. Specjalnie opracowany, odprowadzający wodę profil IROC® Evolution zapewnia suchą drogę przejścia z punktu A do punktu B. Konstrukcja IROC® CP / offset columns dostępna jest z kątem nachylenia od 5° do 15°. Maksymalna długość połaci dachowej wynosi sześć metrów.

Zalety:

- ✓ Duże powierzchnie są bardziej opłacalne
- ✓ Projekt dopasowany do potrzeb klienta
- ✓ Konstrukcja z ocynkowanej ogniowo stali
- ✓ Wysoki komfort użytkowników, dzięki ochronie przed słońcem, deszczem i śniegiem
- ✓ Obniżenie własnych kosztów za prąd
- ✓ Wizerunek: zaangażowanie w zrównoważone pozyskiwanie energii staje się widoczne i realne

Projektowanie

Obliczenia statyczne zgodnie z Eurokodem, uwzględniające położenie geograficzne

Odporność na warunki atmosferyczne

System odpowiedni do wszystkich regionów

Wielkość modułów

Pasuje do wszystkich typów modułów PV

Materiał

Stal ocynkowana ogniowo

Orientacja modułów

Pionowa lub pozioma (zgodnie z zaleceniami producenta)

Kąt nachylenia

Od 5° do 15°

Długość połączeń dachowej

Max. 6 metrów (z zastrzeżeniem analizy)

Fundament / mocowanie do gruntu

Regulowana płyta kotwiąca, osadzana w betonie. Prace ziemne opcjonalnie.

Gwarancja

10 lat

