



SOLAR SYSTEM

PART OF ADIWATT GROUP

BK Solar System sp. z o.o.
Pęgów, ul. Główna 28
55-120 Oborniki Śląskie
tel: +48 71 307 52 73
info@bksolarsystem.pl
www.bksolarsystem.pl

CHECKLISTE

dla systemów montażowych IROC® SR-TR

*Podane informacje stanowią podstawę do rozpatrzenia Państwa zapytania
(prosimy o wypełnienie wszystkich pól w sposób czytelny)

Numer projektu	
Oferta	☐
Zamówienie	☐

Zleceniodawca*		
Firma*	Telefon:*	
Osoba kontaktowa:*	Tel. kom.:	
Ulica:	E-Mail:*	
Kod/Miejscowość:	Fax:	
Miejsce budowy*		Osoba kontaktowa na miejscu*
Ulica /Nr.*	Imię:*	
Kod/Miejscowość*	Telefon:*	
Adres wysyłki*	Możliwość rozładunku* ☐ Widlak ☐ Ręcznie	
Rozpoczęcie montażu*		
Informacje o budynku*		
Wysokość budynku bez Attyki (m)* (w przypadku dachu jednospadowego lub dwuspadowego = wysoki kalenica)	Nachylenie dachu (St)*	
Długość budynku (m)*	Wysokość attyki (cm)*	
Szerokość budynku (m)*	Szerokość attyki (cm)*	
Rysunek techniczny z rozmieszczonymi modułami*		
Informacje dotyczące pokrycia dachowego i kształtu dachu* Proszę dołączyć kartę danych technicznych pokrycia dachowego!		
☐ Dach dwuspadowy →	☐ Dach krokwiowy	☐ Dach płatwiowy
☐ Dach jednospadowy →	☐ Dach krokwiowy	☐ Dach płatwiowy
Odległość między krokwiami/płatwiami a krawędzią dachu (środek w mm)	Odległość między krokwiami/płatwiami (od środka do środka w mm)	Grubość krokwiów/płatwiów (mm)
☐ Dachówka (Hak dachowy) →	Wymiary długość x szerokość (mm)	Wysokość listew (mm)
☐ Eternit/Kanapka (CERUBA dwugwintowa) →	☐ Drewniane krokwie/płatwie	☐ Stalowe krokwie/płatwie
☐ Blacha trapezowa →	☐ Materiał: aluminium	☐ Materiał: stal
Odległość górnej powierzchni profilu (od środka do środka w mm)	Szerokość górnej powierzchni profilu (mm)	Wysokość wysokiej powierzchni profilowej (mm)
Grubość blachy trapezowej (mm)	Jakość materiałów Alu ☐ Wytrzymałość: > 165 N/mm ² > 215 N/mm ²	Jakość materiału Stal ☐ Wytrzymałość: > 280 N/mm ² > 320 N/mm ²
Informacje o module*		
Producent/Typ*	Wybór systemu:*	
Moc modułu (W)*	Ilość modułów:*	☐ IROC SR (Hak dachowy)
Wymiary (mm)*	☐ IROC SR (CERUBA dwugwintowa)	
Wysokość ramy modułu (mm)*	☐ IROC TR	
Waga (kg)*	Systemy mocowane do dachów o nachyleniu maks. 60°	
Proszę dołączyć kartę danych modułu! Klient powinien sprawdzić, czy punkty mocowania modułów systemów są zgodne z wytycznymi producenta!		
Zajętość modułów →	☐ Portret (Wysoki)	☐ Poprzecznie
Montaż systemu →	☐ Jednowarstwowy	☐ Dwuwarstwowy
Dostarczone dokumenty*		
☐ Rysunek techniczny z rozmieszczonymi modułami*	Data, podpis	
☐ Zdjęcia dachu		
☐ Karta techniczna modułu		